



Anteriormente conocido como: **Shell Corena V**

# Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100

- Protección efectiva
- Excelente rendimiento

## Lubricante para bombas de vacío

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 está formulado a partir de aceites base altamente refinados y especialmente seleccionados para una efectiva lubricación de las bombas de vacío rotativas al ofrecer una baja presión de vapor y protección de los componentes claves.

### DESIGNED TO MEET CHALLENGES

#### Propiedades y ventajas

- **Larga vida en servicio - Menores costes de mantenimiento**

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 ha sido desarrollado para ofrecer una excepcional resistencia a la oxidación. Ello se traduce en una mayor vida útil en servicio con una mínima tendencia a la formación de lodos y depósitos.

- **Sobresaliente protección frente al desgaste y la corrosión**

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 ayuda significativamente en la protección de los componentes metálicos frente al desgaste y a la corrosión.

- **Mejorado rendimiento y eficiencia**

La especial selección de aceites base de su composición, de estrecho rango de destilación y baja volatilidad, favorecen un rendimiento óptimo de las bombas y permite minimizar los gastos de operación y mantenimiento.

#### Aplicaciones principales



- **Bombas de vacío rotativas**

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 ha sido diseñado para ser utilizado en bombas de vacío rotativas y de paletas. Puede ser utilizado a bajas presiones de vacío habituales en la gran mayoría de las aplicaciones industriales.

- **Condiciones y entornos de trabajo habituales**

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 es adecuado para aplicaciones donde la temperatura ambiente sea superior a 0°C y cuando la temperatura de operación no sea superior a 100°C. El mejor rendimiento de las bombas y las mejores condiciones de vacío se obtienen bajo temperaturas de trabajo controladas.

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 es adecuado en aplicaciones que trabajen en un rango de vacío de 1000 mbar – 10<sup>-2</sup> mbar. No se recomienda su utilización en aplicaciones de vacío de gases altamente corrosivos y/o de vapores de procesos químicos.

#### Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones

- ISO 6743-3A-DVC
- Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 es extensamente utilizado por los principales fabricantes de equipo (OEM) a nivel mundial.

Para obtener información completa sobre aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte con el Soporte Técnico de Shell.

## Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100	
Grado viscosidad ISO			ISO 3448	100	
Viscosidad Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	108	
Viscosidad Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	11.8	
Densidad	@15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	882	
Punto de inflamación, COC			°C	ASTM D92	265
Punto de congelación			°C	ASTM D97	-9
Valor de Neutralización			mg KOH/g	ASTM D974	<0.04
Cenizas sulfatadas			%	DIN 51575	<0.01
Ensayo residuo Conradson			%m	DIN 51551	0.05
Vapor presión frente a temperatura, Isoteniscopio	@0°C	mbar	ASTM D2879	8.40E-06	
Vapor presión frente a temperatura, Isoteniscopio	@25°C	mbar	ASTM D2879	5.33E-05	
Vapor presión frente a temperatura, Isoteniscopio	@50°C	mbar	ASTM D2879	4.67E-04	
Vapor presión frente a temperatura, Isoteniscopio	@100°C	mbar	ASTM D2879	8.40E-03	
Vapor presión frente a temperatura, Isoteniscopio	@150°C	mbar	ASTM D2879	0.11	
Vapor presión frente a temperatura, Isoteniscopio	@200°C	mbar	ASTM D2879	0.53	

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

## Seguridad, higiene y medio ambiente

### • Higiene y Seguridad

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 no produce efectos nocivos cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respetan unas adecuadas prácticas de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Para mayor información, puede consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto, disponible en <http://www.epc.shell.com/>

### • Proteja el Medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.

## Información adicional

### • Consejo

Los consejos sobre las aplicaciones no incluidas en este documento se pueden obtener poniéndose en contacto con el Representante de Shell.

### Viscosity - Temperature Diagram for Shell Vacuum Pump Oil S2 R

