

Eni i-Base 15W-40



Engine protection

APLICACIONES

Eni i-Base 15W-40 es un lubricante para motores adecuado para uso en motores de gasolina o diesel equipados en turismos o vehículos comerciales en condiciones de funcionamiento gravosas, como la conducción en carretera o servicio 'stop and go' impuesto por el tráfico urbano ('parada y puesta en marcha' o 'Servicio taxi'). El producto cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación ACEA A3/B4, edición 2010.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni i-Base 15W-40** está dotado de un alto índice de viscosidad que asegura una óptima fluidez en frío y una elevada viscosidad en caliente.
- Las elevadas propiedades limpiadoras y de dispersión permiten al producto inhibir eficazmente la formación de lacas, pinturas, y depósitos ('black sludge'), preservando de esta forma un óptimo estado de los componentes mecánicos.
- Las características antidesgaste garantizan una larga duración a los órganos en movimiento, reduciendo en gran medida las necesidades de mantenimiento y de revisión del motor.

ESPECIFICACIONES

- API SM/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00



Eni i-Base 15W-40



CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	872
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.5
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	140
Viscosidad a -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6400
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	220
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-27
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH / g	10.1

