



Shell Helix *Ultra Professional AT-L 0W-30*

Aceite de motor 100% sintético, formulado para cumplir con los requerimientos específicos de los fabricantes

Especialmente formulado para superar los requerimientos específicos de los motores de alto rendimiento, incluidos los modelos FIAT y aquellos que requieran del cumplimiento de la ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Aplicaciones principales

Shell Helix Ultra Profesional AT-L 0W30 es adecuado para motores diésel y gasolina superando los requerimientos tecnológicos de las especificaciones Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1. Está formulado específicamente para su uso en motores modernos diesel Fiat que utilizan tecnología de filtro de partículas.

Para encontrar el producto Shell Helix más adecuado para sus vehículos y equipos, consulte Shell LubeMatch en: <http://lubematch.shell.com>

Para obtener información completa sobre aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte con el Soporte Técnico de Shell.

Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones

- ACEA C2
- Fiat 9.55535-GS1 - Meets the requirements, Fiat 9.55535-DS1 - Meets the requirements

Características físicas típicas

Properties			Method	Shell Helix Ultra Professional AT-L 0W-30
Densidad	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	837
Viscosidad Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	49.76
Viscosidad Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	9.5
Índice de Viscosidad			ASTM D2270	178
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	232
Punto de congelación		°C	ASTM D97	-45

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados.

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

• Seguridad e Higiene

Este producto no presenta ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se emplea en las aplicaciones recomendadas y se siguen las normas de seguridad e higiene.

Evite el contacto con la piel. Emplee guantes impermeables si manipula el aceite usado. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.

Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e Higiene, disponible en <http://www.epc.shell.com/>

• Proteja el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo derrame en desagües, suelo o agua.