

Eni i-Sint professional 5W-30



APLICACIONES

Eni i-Sint professional 5W-30 es un lubricante de tecnología sintética de alto rendimiento diseñado para motores de gasolina y diesel de turismos y vehículos comerciales ligeros. El producto es adecuado para su uso cuando se requiere ACEA A3/B4.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni i-Sint professional 5W-30** mantiene una viscosidad ideal en una amplia gama de condiciones de funcionamiento, reduciendo la fricción, el consumo de combustible y, por tanto, las emisiones de dióxido de carbono (CO₂).
- La baja volatilidad ayuda a reducir la evaporación y el consumo de aceite, al tiempo que contribuye a prolongar la vida útil del motor.
- Su excepcional poder detergente y dispersante preserva las piezas del motor evitando la formación de depósitos.
- **Eni i-Sint professional 5W-30** resiste el deterioro, especialmente si es consecuencia de la oxidación debida a una larga exposición a altas temperaturas en presencia de aire y otros agentes.
- Ejerce una eficaz acción lubricante sobre las piezas mecánicas durante el arranque del motor en frío, reduciendo el desgaste en estas condiciones.

ESPECIFICACIONES

- API SN/CF
- MB 229.3
- VW 502 00, 505 00
- Renault RN 0700, 0710



Eni i-Sint professional 5W-30



CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	858
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	11.7
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	70
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	165
Viscosidad a -30°C	ASTM D 5293	mPa·s	5305
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	230
Punto de inflamación PM	ASTM D 93	°C	210
Punto de fluidez crítica	ASTM D 5950	°C	-33
B. N.	ASTM D2896	mg KOH/g	11

